

ADDH12-20 DIG

DEUMIDIFICAZIONE AD ALTA CAPACITÀ

Riduce al minimo il livello di umidità nella stanza e mantiene l'aria asciutta e confortevole.

BASSO LIVELLO DI RUMOROSITÀ

AMPIO CAMPO DI FUNZIONAMENTO

Funziona con temperature comprese tra 5 °C e 32 °C.



DISPLAY ELETTRONICO

Con indicazioni luminose.

CONTROLLO DI UMIDITÀ

Alta precisione nella regolazione.

ALLARMI

Avvisa per la pulizia dei filtri e svuotamento del serbatoio di condensa.

TIMER

MANEGGEVOLE

Leggero, compatto e facilmente trasportabile grazie alle ruote di serie.

MODELLO			ADDH-12 DIG	ADDH-20 DIG
CODICE			3NDA0047	3NDA0056
Capacità deumidificante	30°C, HR 80%	l/giorno	12	20
Campo di applicazione			16,8	28
Capacità serbatoio			4,0 / 4,8	4,9 / 5,7
Aria trattata	Alto / Medio / Basso	m³/h	170	150 / 130 / 115
Livello di rumorosità			43	45 / 43 / 41
Tensione / Fase			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potenza assorbita	27°C, HR 60%	W	220	330
	30°C, HR 80%	W	330	480
Corrente assorbita	27°C, HR 60%	A	1	1,4
	30°C, HR 80%	A	1,4	2,1
Refrigerante			R134A	R134A
Campo di funzionamento	°C		+5 ~ +35	+5 ~ +35

ADDH12-20 DIG



ADDH12 DIG
12 kg.   LARGHEZZA 343mm.
ALTEZZA 523mm.
PROFONDITÀ 262mm.

ADDH20 DIG
14 kg.   LARGHEZZA 343mm.
ALTEZZA 523mm.
PROFONDITÀ 270mm.