

APD9-12CR / APD12HR

I nuovi portatili Daitso garantiscono un comfort in qualsiasi punto della casa. I suoi elevati risparmi energetici e rispetto per l'ambiente conferiscono la valutazione di efficienza energetica A.

Ha un display digitale completo che facilita la scelta di programmi e funzioni. È un completo sistema di riscaldamento in pompa di calore ad alte prestazioni.

SLEEP

Un funzionamento progressivo raffreddamento-riscaldamento di 1 ° C ogni 30 min. (Fino a 7 ore).

MODE

5 modalità di funzionamento: automatico, raffreddamento, deumidificazione, ventilazione e riscaldamento. (Solo modello APD12HR).

SWING

Regola la direzione del flusso d'aria.

TIMER

Accensione e spegnimento programmato.

FAN

Ventilatore a 4 velocità: auto, bassa, media e alta.

UP&DOWN

Selettore della temperatura (+) e (-).

AUTORESTART

Ripristino automatico in caso di interruzione dell'alimentazione.

MODELLO			APD9-CR	APD12-CR	APD12-HR
CODICE			3NDA0090	3NDA0095	3NDA0100
Potenza	Raffrescamento	W	2630	3520	3520
	Riscaldamento	W	-	-	2930
Classe energetica			A	A	A
Deumidificazione		l/h	1,0	1,2	1,2
Livello di rumorosità	Alto	dB(A)	64	65	65
Volume d'aria	Alto / Medio / Basso	m³/h	320	370	370
Tensione / Fase / Frequenza		V/n°/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potenza assorbita	Raffresc. / Riscald.	kW	1,01 / -	1,35 / -	1,35 / 1,13
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A
Campo di funzionamento	Raffrescamento	°C	+17~+35	+17~+35	+17~+35
	Riscaldamento	°C	-	-	-5~+30

APD9-12CR / APD12HR



APD9CR	 30 kg.		LARGHEZZA 454mm. ALTEZZA 700mm. PROFONDITÀ 365mm.
APD12CR	 33,5 kg.		LARGHEZZA 467mm. ALTEZZA 765mm. PROFONDITÀ 397mm.
APD12HR	 34 kg.		LARGHEZZA 467mm. ALTEZZA 765mm. PROFONDITÀ 397mm.

A⁺ inverter

